



## PUGIO V

### SHORT IS BETTER.

Victrix Pugio è il sistema d'arma più compatto del nostro catalogo, studiato per lo urban sniping. Più leggero, più facile da trasportare, progettato secondo specifiche richieste di forze speciali: ingombri ridotti e trasporto dissimulato. Non è detto che per arrivare a bersaglio servano armi ingombranti.

 **VICTRIX**  
A R M A M E N T S

**Destinazione d'uso**

Militare  
Law Enforcement  
Tiro sportivo

**Calibro**

.308 Win. (1/10)

**Lunghezza canna**

16"

**Peso**

5,7 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 16" e comprensivo di freno di bocca

**Dimensione**

Lunghezza complessiva chiusa: 714 mm  
Lunghezza complessiva aperta: 960 mm  
con canna da 16" e comprensiva di freno di bocca

**Configurazione base**

Canna Benchmark bottonata in AISI 416R match grade lappata Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con ghiera, e poggia guancia in materiale isolante

Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi  
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante

Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco M-LOK®, rail superiore monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle flat top

Rail azione 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:

- attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
  - impugnatura ergonomica
  - rail picatinny integrata
  - aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
  - attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
  - fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
  - porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
- Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate  
Azione di tipo "short" in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°, dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco  
Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore  
Scatto Victrix Professional Dual-stage, convertibile in scatto diretto, con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 1000 gr  
Valigia di trasporto Explorer Cases cod. 7814  
Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

**Colore calciatura**


Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura

Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:

Dark Grey  
Dark Olive Drab Green  
Medium Flat Brown

**Optional**

Rail picatinny laterali per forend con sistema d'attacco M-LOK® in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913



VICTRIX  
PROFESSIONAL