



GLADIO SMALL BORE

RADICI MILLENARIE

Il nostro tributo all'arma dell'antica Roma che conquistò il mondo fino ad allora conosciuto si mostra sotto una nuova veste: Victrix Small Bore supera i confini finora raggiunti per conquistare nuovi e inesplorati territori.

 **VICTRIX**
A R M A M E N T S



GLADIO SB

SCHEMA TECNICA

Destinazione d'uso

Tiro sportivo
Addestramento militare

Calibro / Passo di rigatura

.22 L.R. (1/16)

Lunghezza canna

22"

24"

26"

Peso

5,95 kg senza ottica e con caricatore vuoto lunghezza canna 22"

6,08 kg senza ottica e con caricatore vuoto lunghezza canna 24"

6,20 kg senza ottica e con caricatore vuoto lunghezza canna 26"

Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 804 mm

Lunghezza complessiva aperta: 1050 mm

Con canna da 22" e ghiera copri-filetto

Lunghezza complessiva chiusa: 854 mm

Lunghezza complessiva aperta: 1100 mm

Con canna da 24" e ghiera copri-filetto

Lunghezza complessiva chiusa: 906 mm

Lunghezza complessiva aperta: 1152 mm

Con canna da 26" e ghiera copri-filetto

Configurazione base

Canna Lothar Walther rotomartellata in acciaio speciale

Filettatura della canna M18x1 mm

Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con ghiera e poggia guancia in materiale isolante

Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 10 colpi

Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante

Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco M-LOK®, rail superiore monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Impugnatura ergonomica zero angle flat top intercambiabile standard AR

Rail azione amovibile 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Ghiera di protezione volata filettata

Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:

- attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
 - impugnatura ergonomica
 - rail picatinny integrata
 - aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
 - attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
 - fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
 - porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
- Azione in AISI 630, ricavata dal pieno
- Otturatore a due tenoni asimmetrici posteriori con angolo di apertura a 60°, dotato di sistema di disassemblaggio rapido e doppio estrattore
- Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore
- Scatto Victrix Sporting Plus Single-stage regolabile con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 250 gr
- Valigia di trasporto Explorer Cases cod. 13513
- Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura

Finitura: anodizzata nera dura

Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:

Dark Grey

Medium Flat Brown

Dark Olive Drab Green

Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura

Optional

Rail picatinny laterali per forend con sistema d'attacco M-LOK® in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Rail azione amovibile 45 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Hard Black Anodised



Dark Grey



Dark Olive Drab Green



Medium Flat Brown



VICTRIX
SMALL BORE