



PERFORMANCE V

QUALE SARÀ IL TUO PROSSIMO LIVELLO?

Scopriilo con la Victrix Performance. Il suo chassis in alluminio ti permetterà di assaporare di ogni passo in avanti conquistato con fatica. Un feeling mai provato prima ti porterà ad essere un'unica cosa con il tuo sistema d'arma Victrix. Cresci con lei, ma attenzione: niente ti verrà perdonato.

 **VICTRIX**
A R M A M E N T S



PERFORMANCE V

SCHEDA TECNICA

Destinazione d'uso

Tiro sportivo con bipiede / rest

Calibro

.308 Match (1/11 – 30")
.308 Match (1/10 – 32")
.308 Match (1/9,5 -32")
.300 WSM (1/10 – 32")
.300 WSM (1/9,5 – 32")
7/270 WSM (1/8,5 – 32")
.284 Win. (1/8,5 – 32")
.308 Win. (1/11 – 30")
6,5 Creedmoor (1/8,5 – 30")
6,5×47 Lapua (1/8,5 – 30")
6 XC (1/8,5 – 28")
6 BR (1/8,5 – 28")

Lunghezza canna

Vedi elenco Calibro

Peso

6,40 kg senza ottica, lunghezza canna 28"
6,60 kg senza ottica, lunghezza canna 30"
6,80 kg senza ottica, lunghezza canna 32"

Dimensione

Lunghezza complessiva 1200 mm
Con canna da 28"

Lunghezza complessiva 1250 mm
Con canna da 30"

Lunghezza complessiva 1300 mm
Con canna da 32"

Configurazione base

Canna Benchmark bottonata in AISI 416R lappata, finitura acciaio inossidabile, volata diametro 1"
Buttstock con regolazione orizzontale e verticale e poggia guancia in materiale isolante
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle flat top
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera
Forend alleggerito con nervature di rinforzo per l'aumento della resistenza alla torsione e alla flessione, con rail inferiore tipo Anschutz integrata per aggancio bipiede
Rail azione 20 MoA in lega leggera
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco
Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore
Scatto Victrix Sporting V Single-stage regolabile, con settaggio standard a circa 60 gr
Valigia di trasporto Explorer Cases cod. 13513
Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura

Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nel colore: Medium light-grey

Medium Light-Grey



VICTRIX
SPORTING