



SCEPTER SMALL BORE

UN PICCOLO SCETTRO PER UN GRANDE RE!

La nostra famiglia reale si allarga: Scepter Small Bore è la nuova frontiera della disciplina sportiva .22 ELR, è il piccolo scettro che farà di te un grande re.

 **VICTRIX**
A R M A M E N T S



SCEPTER SB

SCHEDA TECNICA

Destinazione d'uso

Tiro sportivo di precisione

Calibro / Passo di rigatura

.22 L.R. (1/16)

.22 L.R. (1/7) Ideali per munizioni ricaricate con palle monolitiche

.22 L.R. (1/10) Ideali per munizioni ricaricate con palle monolitiche

Lunghezza canna

24"

24" e ghiera copri-filetto

27"

27" e ghiera copri-filetto

Peso

6,30 kg senza ottica, lunghezza della canna da 24"

6,29 kg senza ottica, lunghezza della canna da 24"
e ghiera copri-filetto

6,60 kg senza ottica, lunghezza della canna 27"

6,59 kg senza ottica, lunghezza della canna da 27"
e ghiera copri-filetto

Dimensione

Lunghezza complessiva 1083 mm

Con canna da 24"

Lunghezza complessiva 1160 mm

Con canna da 27"

Configurazione base

Canna rotomartellata in acciaio speciale

Filettatura della canna M18x1mm

Buttstock con regolazione orizzontale e verticale e poggia guancia in materiale isolante

Slider posteriore con inclinazione a 3° regolabile in verticale tramite ghiera

Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante

Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle flat top

Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera

Forend alleggerito con nervature di rinforzo per l'aumento della resistenza alla torsione e alla flessione, con rail inferiore tipo Anschutz integrata per aggancio bipiede

Rail azione amovibile 20 MoA in lega leggera

Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno

Otturatore a due tenoni asimmetrici posteriori con angolo di apertura a 60°, dotato di sistema di disassemblaggio rapido e doppio estrattore

Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore

Scatto Victrix Sporting V Single-stage regolabile, con settaggio standard a 40 gr

Valigia di trasporto Explorer Cases cod. 13513

Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura

Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura

Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile

nel colore:

Orobic Blue

Optional

Rail azione amovibile 45 MoA in lega leggera

Orobic Blue



VICTRIX
SMALL BORE