



TORMENTO V

CON ESTREMA PRECISIONE.

Victrix Tormento è il sistema d'arma scelto dai professionisti per coprire le distanze estreme. Scegli tra i suoi due calibri, .375 CT e .408 CT. Arriva più lontano di chi crede di poter arrivare lontano.

 **VICTRIX**
A R M A M E N T S

Destinazione d'uso

Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo

Calibro

.375 CT (1/10)
.408 CT (1/13)

Lunghezza canna

30"

Peso

11,5 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza della canna 30" fluttata e comprensivo di freno di bocca

Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 1201 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1447 mm
Con canna da 30" fluttata e comprensiva di freno di bocca

Configurazione base

Canna Benchmark bottonata in AISI 416R match grade lappata e fluttata

Filettatura della canna M24x1 mm

Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con ghiera, e poggia guancia in materiale isolante

Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante

Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco M-LOK®, rail superiore monoblocco integrata 45 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle flat top

Rail azione 45 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:

- attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
- impugnatura ergonomica
- rail picatinny integrata
- aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
- attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
- fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
- porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo

Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate
Azione in AISI 420, ricavata dal pieno tramite fresatura, tornitura e rettifica. Otturatore a tre tenoni simmetrici, con tenone inferiore in posizione verticale (a ore 6) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 120°, dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore

Scatto Victrix Professional Plus con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 1000 gr

Valigia di trasporto Explorer Cases cod. 13513

Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura

Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:

Dark Grey
Medium Flat Brown
Dark Olive Drab Green

Optional

Rail picatinny laterali per forend con sistema d'attacco M-LOK® in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

