



VENUS PRO SMALL BORE

GRANDI NELLE PICCOLE COSE

Se è vero che le piccole cose sono responsabili di grandi cambiamenti, preparatevi a vivere il tiro sportivo di precisione in modo completamente diverso con la nuova Victrix Venus PRO Small Bore.

Piccolo calibro, grandi prestazioni.

 **VICTRIX**
A R M A M E N T S



VENUS PRO SB

SCHEDA TECNICA

Destinazione d'uso

Ideale per il tiro dinamico di precisione a lunga distanza

Calibro / Passo di rigatura

.22 L.R. (1/16)

Lunghezza canna

22"

24"

26"

Peso

6,24 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 22"

6,44 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 24"

6,64 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 26"

Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 804 mm

Lunghezza complessiva aperta: 1043 mm

Con canna da 22" e ghiera copri-filetto

Lunghezza complessiva chiusa: 855 mm

Lunghezza complessiva aperta: 1094 mm

Con canna da 24" e ghiera copri-filetto

Lunghezza complessiva chiusa: 906 mm

Lunghezza complessiva aperta: 1145 mm

Con canna da 26" e ghiera copri-filetto

Configurazione base

Canna rotomartellata in acciaio speciale profilo bull barrel

Filettatura della canna M18x1mm

Buttstock con regolazioni multiple a pulsante in orizzontale e verticale e poggia guancia regolabile in materiale isolante, dotato di rail Picatinny inferiore

Caricatore polimerico a presentazione singola da 10 colpi

Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante

Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera con predisposizione per alloggiamento accessori o portamunizioni e thumb rest ergonomico

Forend alleggerito in lega leggera dotato centralmente di rail tipo Anschutz e di Arca rail integrate; lateralmente di sistema d'attacco M-LOK® su tutta la lunghezza

Barricade stop intercambiabile a protezione del caricatore

Ponticello maggiorato

Ponticello maggiorato

Impugnatura ergonomica zero angle intercambiabile standard AR

Ghiera di protezione volata filettata

Azione in AISI 630, ricavata dal pieno, e rail amovibile 20 MoA in lega leggera

Otturatore a due tenoni asimmetrici posteriori con angolo di apertura a 60°, dotato di sistema di disassemblaggio rapido e doppio estrattore

Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore

Scatto Victrix Sporting Plus Single-stage regolabile con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 250 gr

Valigia di trasporto Explorer Cases cod. 13513

Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura

Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nel colore:

Hit Blue

Optional

Rail azione amovibile 45 MoA in lega leggera

Copricanna frontale dotato di rail Picatinny 20 MoA lunghezza 172,5 mm

Copricanna frontale dotato di rail Picatinny 20 MoA lunghezza 296 mm

Contrappesi laterali per sistema d'attacco M-LOK®

Hit Blue



VICTRIX
SMALL BORE