GLADIO SMALL BORE

RADICI MILLENARIE.

Il nostro tributo all'arma dell'antica Roma che conquistò il mondo fino ad allora conosciuto si mostra sotto una nuova veste: Victrix Gladio Small Bore supera i confini finora raggiunti per conquistare nuovi e inesplorati territori.

VICTRIX
ARMAMENTS

GLADIO SB
SCHEDA TECNICA

Destinazione d'uso
Tiro sportivo
Addestramento militare

Calibro / Passo di rigatura
.22 L.R. (1/16)

Lunghezza canna
22"
24"
26"

Peso
5,95 kg senza ottica e con caricatore vuoto lunghezza canna 22"
6,08 kg senza ottica e con caricatore vuoto lunghezza canna 24"
6,20 kg senza ottica e con caricatore vuoto lunghezza canna 26"

Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 804 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1050 mm
Con canna da 22" e ghiera copri-filetto

Lunghezza complessiva chiusa: 854 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1100 mm
Con canna da 24" e ghiera copri-filetto

Lunghezza complessiva chiusa: 906 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1152 mm
Con canna da 26" e ghiera copri-filetto

Configurazione base
Canna in acciaio speciale
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con ghiera e poggia guancia in materiale isolante
Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 10 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco per accessori, rail superiore monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle flat top base
Rail azione amovibile 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Ghiera di protezione volata filettata
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:
- attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
- impugnatura ergonomica
- rail picatinny integrata
- aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
- attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
- fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
- porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo

Azione in AISI 630, ricavata dal pieno
Otturatore a due tenoni asimmetrici posteriori con angolo di apertura a 60°, dotato di sistema di disassemblaggio rapido e doppio estrattore, dotato di leva di armamento ergonomica intercambiabile
Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore
Scatto Victrix Sporting Plus Single stage regolabile con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 250 gr
Valigia di trasporto rinforzata per uso gravoso
Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:
Dark Grey
Medium Flat Brown
Dark Olive Drab Green
Graphite Black

Optional
Rail picatinny laterali per forend con sistema d'attacco per accessori in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Rail azione amovibile 45 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

In caso di differenza tra i dati contenuti nella scheda tecnica e quanto visibile dalle foto, fa fede quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale.

Dark Grey
Dark Olive Drab Green
Medium Flat Brown
Graphite Black

VICTRIX
SMALL BORE

Via Giuseppe Mazzini 38/A | 24026 Cazzano Sant'Andrea (BG) - Italia | Tel. +39 035 71 70 111 | info@victrixarmaments.com | **www.victrixarmaments.com**