



## GLADIO V

**FIELD-TESTED, DA 2.400 ANNI.**

Dall'ultimo legionario al più importante centurione, tutti possedevano un gladio.

Le nostre radici affondano nella storia di uno stato poi diventato impero.

Il Victrix Gladio è il nostro tributo all'arma per eccellenza dell'antica Roma.

 **VICTRIX**  
A R M A M E N T S



# GLADIO V

## SCHEMA TECNICA

### Destinazione d'uso

Militare  
Law Enforcement  
Tiro sportivo

### Calibro / Passo di rigatura

.308 Win. (1/10 – 1/11)  
.308 Match (1/10 – 1/11)  
.260 Remington (1/8.5)  
6,5 Creedmoor (1/8)  
6,5 Creedmoor (1/8.5)

### Lunghezza canna

22"  
26"

### Peso

6,32 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 22" e comprensivo di freno di bocca  
6,62 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 26" e comprensivo di freno di bocca

### Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 868 mm  
Lunghezza complessiva aperta: 1113 mm  
Con canna da 22" e comprensiva di freno di bocca

Lunghezza complessiva chiusa: 969 mm  
Lunghezza complessiva aperta: 1215 mm  
Con canna da 26" e comprensiva di freno di bocca

### Configurazione base

Canna bottonata in AISI 416R match grade lappata  
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con ghiera, e poggia guancia in materiale isolante  
Caricatore metallico bifilare a presentazione singola a 10 colpi  
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante  
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco per accessori, rail superiore monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle flat top base

Rail azione 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:

- attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
- impugnatura ergonomica
- rail picatinny integrata
- aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
- attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
- fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC

- porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo

Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate  
Azione di tipo "short" in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco e leva di armamento ergonomica intercambiabile

Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore

Scatto Victrix Professional dual stage, convertibile in scatto diretto, con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 1000 gr

Valigia di trasporto rinforzata per uso gravoso

Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

### Colore calciatura

Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:  
Dark Grey  
Medium Flat Brown  
Dark Olive Drab Green  
Graphite Black

### Optional

Rail picatinny laterali per forend con sistema d'attacco per accessori in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

*In caso di differenza tra i dati contenuti nella scheda tecnica e quanto visibile dalle foto, fa fede quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale.*



VICTRIX  
PROFESSIONAL