



PUGIO V

SHORT IS BETTER.

Victrix Pugio è il sistema d'arma più compatto del nostro catalogo, studiato per l'urban sniping.

Più leggero, più facile da trasportare, progettato secondo specifiche richieste di forze speciali: ingombri ridotti e trasporto dissimulato. Non è detto che per arrivare a bersaglio servano armi ingombranti.

 **VICTRIX**
A R M A M E N T S

Destinazione d'uso

Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo

Calibro / Passo di rigatura

.308 Win. (1/10)

Lunghezza canna

16"

Peso

5,77 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 16" e comprensivo di freno di bocca

Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 714 mm
Lunghezza complessiva aperta: 960 mm
con canna da 16" e comprensiva di freno di bocca

Configurazione base

Canna bottonata in AISI 416R match grade lappata
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale,
monopiede a scomparsa con regolazione rapida di posizionamento
e regolazione fine con ghiera, e poggia guancia in materiale
isolante

Caricatore metallico bifilare a presentazione singola a 10 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante

Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco per accessori,
rail superiore monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco
integrata per aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle
flat top base

Rail azione 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:

- attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
- impugnatura ergonomica
- rail picatinny integrata
- aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
- attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
- fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC

· porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo

Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate

Azione di tipo "short" in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura
e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore
a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale
(a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°;
dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco e
leva di armamento ergonomica intercambiabile

Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore

Scatto Victrix Professional dual stage, convertibile in scatto diretto,
con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa
1000 gr

Valigia di trasporto rinforzata per uso gravoso

Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura

Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:
Dark Grey
Medium Flat Brown
Dark Olive Drab Green
Graphite Black

Optional

Rail picatinny laterali per forend con sistema d'attacco per accessori
in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

In caso di differenza tra i dati contenuti nella scheda tecnica e quanto visibile dalle foto, fa fede quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale.



VICTRIX
PROFESSIONAL