



## TARGET SMALL BORE

### IL FUTURO È NELLE PICCOLE COSE.

Anche la nuova calciatura della Target Small Bore è realizzata in carbonio strutturale T1000, ovvero il primo stock al mondo in fibra di carbonio con zone non omogenee. Per garantire funzioni diverse, in ambiti diversi. Anche in calibro .22 LR.

 **VICTRIX**  
A R M A M E N T S



## TARGET SB SCHEDA TECNICA

### Destinazione d'uso

Tiro sportivo con bipiede

### Calibro / Passo di rigatura

.22 L.R. (1/16)

.22 L.R. (1/7) Ideali per munizioni ricaricate con palle monolitiche

.22 L.R. (1/10) Ideali per munizioni ricaricate con palle monolitiche

### Lunghezza canna

24"

24" e ghiera copri-filetto

27"

27" e ghiera copri-filetto

### Peso

5,37 kg senza ottica, lunghezza della canna da 24"

5,38 kg senza ottica, lunghezza della canna da 24" e ghiera copri-filetto

5,67 kg senza ottica, lunghezza della canna 27"

5,68 kg senza ottica, lunghezza della canna da 27" e ghiera copri-filetto

### Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 1093 mm

Lunghezza complessiva aperta: 1133 mm

Con canna da 24"

Lunghezza complessiva chiusa: 1169 mm

Lunghezza complessiva aperta: 1209 mm

Con canna da 27"

### Configurazione base

Canna in acciaio speciale, volata diametro 1"

Ghiera a protezione della volata filettata

Calciatura in speciale fibra di carbonio T1000, dotata di una nervatura che ne esalta la rigidità e riduce la normale torsione in fase di sparo

Innovativo slider posteriore inclinato a 3° regolabile in lunghezza per offrire il miglior comfort al tiratore

Calciolo in gomma integrato con sistema di regolazione verticale a pulsante

Anima®, sistema monoblocco di accoppiamento con l'azione in lega leggera

Rail azione 20 MoA amovibile in lega leggera

Rail inferiore tipo Anschutz in lega leggera per aggancio bipiede

Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno

Otturatore a due tenoni asimmetrici posteriori con angolo di apertura a 60°, dotato di sistema di disassemblaggio rapido e doppio estraattore; dotato di leva di armamento ergonomica intercambiabile

Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore

Scatto Victrix Sporting V Single stage regolabile, con settaggio standard a circa 40 gr

Valigia di trasporto rinforzata per uso gravoso

Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

### Colore calciatura

Fibra di carbonio a vista

*In caso di differenza tra i dati contenuti nella scheda tecnica e quanto visibile dalle foto, fa fede quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale.*

Fibra di carbonio a vista



VICTRIX  
SMALL BORE