



## TARGET V

### COMPETERE DA PROTAGONISTI.

Victrix Armaments mette a disposizione tutto l'occorrente per vivere il mondo delle competizioni di tiro di precisione da protagonisti. Ora non rimane che il coraggio, quello purtroppo non è ancora a catalogo.

 **VICTRIX**  
A R M A M E N T S

**Destinazione d'uso**

Tiro sportivo con bipiede

**Calibro / Passo di rigatura**

.308 Match (1/11 – 30")  
.308 Match (1/10 – 32")  
.308 Match (1/9,5 – 32")  
.300 WSM (1/10 – 32")  
.300 WSM (1/9,5 – 32")  
.308 Win. (1/11 – 30")  
6,5 Creedmoor (1/7,5 – 30")  
6,5×47 Lapua (1/7,5 – 30")  
6,5 Creedmoor (1/8,5 – 30")  
6,5×47 Lapua (1/8,5 – 30")  
6 XC (1/8,5 – 28")  
6 BR (1/8,5 – 28")

**Lunghezza canna**

Vedi elenco Calibro

**Peso**

6,03 kg senza ottica, lunghezza della canna 28"  
6,20 kg senza ottica, lunghezza della canna 30"  
6,41 kg senza ottica, lunghezza della canna 32"

**Dimensione**

Lunghezza complessiva chiusa: 1206 mm  
Lunghezza complessiva aperta: 1246 mm  
Con canna da 28"

Lunghezza complessiva chiusa: 1256 mm  
Lunghezza complessiva aperta: 1296 mm  
Con canna da 30"

Lunghezza complessiva chiusa: 1307 mm  
Lunghezza complessiva aperta: 1347 mm  
Con canna da 32"

**Configurazione base**

Canna bottonata in AISI 416R lappata, volata diametro 1"  
Calciatura in speciale fibra di carbonio T1000, dotata di una nervatura che ne esalta la rigidità e riduce la normale torsione in fase di sparo  
Innovativo slider posteriore inclinato a 3° regolabile in lunghezza, per offrire il miglior comfort al tiratore  
Calciolo in gomma integrato con sistema di regolazione verticale a pulsante  
Poggia guancia regolabile in fibra di carbonio  
Anima®, sistema monoblocco di accoppiamento con l'azione in lega leggera  
Rail azione 20 MoA amovibile in lega leggera  
Rail inferiore tipo Anschutz in lega leggera per aggancio bipiede  
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione.  
Otturatore a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di leva intercambiabile in lega leggera  
Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore  
Scatto Victrix Sporting V Single stage regolabile, con settaggio standard a circa 60 gr  
Valigia di trasporto rinforzata per uso gravoso  
Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

**Colore calciatura**

Fibra di carbonio a vista

*In caso di differenza tra i dati contenuti nella scheda tecnica e quanto visibile dalle foto, fa fede quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale.*

Fibra di carbonio a vista

 | **VICTRIX**  
**SPORTING**